

OLYMPIA

歐 林 匹 亞

維修服務時，無須停機停水，不影響業者製程用水
狀況發生時，現場人員按單鍵既可繼續供水，降低維修急迫性
系統自動顯示貴司名稱和服務電話，提升客群維護



JDX 系列 (雙閥+雙罐)

包括: JDX 軟水機, JMX 砂濾機, JCX 碳濾機, JWX 除鐵機

八大特點:

- 1) 系統特點: 樹脂再生期間, 軟水供應不間斷
- 2) 服務特點: 狀況發生時, 現場人員按單鍵既可繼續供水
- 3) 維修特點: 維修服務時, 無須停機停水 (不影響業者用水)
- 4) 客群保護: 藍光控制閥可自行輸入貴公司名稱和服務電話
- 5) 再生控制: 流量模式 (自動偵測總流量到後自動再生)
- 6) 鹽桶補水: 預設補水時間長度模式 或 每次設定補鹽重量模式
- 7) 鹽桶儲鹽: 濕式儲鹽模式 或 乾式儲鹽模式
- 8) 提供同業優勢: *電解消毒型 軟水機
(利用電解消毒, 產生殺菌效果)
*廢水回收型 軟水機
(再生時, 自動回收無鹽分之廢水再利用)
*再生鹽水回收型 軟水機
(再生時, 自動回收有鹽分之排水再利用)

五種選配:

- 1) ATS 軟化專用鹽錠 (通過 NSF 認證) 
- 2) ATS 低鹽警報器 
- 3) 前置反洗過濾器 (手動或自動控制) 
- 4) 軟水硬度調節器 
- 5) 控制閥室外保護帽 



設定教學影片

3 大品質



通過 NSF 美國國家
衛生基金會認證



通過 WQA 美國
水質協會認證



美國原裝 CLACK JS
控制閥

水處理總量 (噸) 指: 設備自再生過後, 至下次再生之前, 可處理多少量的水 (對照右下藍色格)				進水硬度 (ppm)										
				100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
型號 (濾料量)	雙閥 + 雙罐	JDX-600K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 10 噸/小時	300 L x 2	117.5	78.3	58.7	47	39.1	33.5	29.3	26.1	23.5	21.3	19.5
		JDX-800K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 12 噸/小時	400 L x 2	156.7	104.4	78.3	62.6	52.2	44.7	39.1	34.8	31.3	28.4	26.1
		JDX-1000K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 20 噸/小時	500 L x 2	195.9	130.6	97.9	78.3	65.3	55.9	48.9	43.5	39.1	35.6	32.6
		JDX-1200K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 24 噸/小時	600 L x 2	235	156.7	117.5	94	78.3	67.1	58.7	52.2	47	42.7	39.1
		JDX-2400K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 26 噸/小時	1200 L x 2	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3

耗鹽量的計算公式: 樹脂量 x 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用的計算公式: 樹脂量 x 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm = 水處理總量 (噸)

3 大特色



好操作

- 時間(28天或7天)&流量再生, 好彈性
- 完整顯示時間 + 流量 + 下次再生等資訊畫面
- 紀錄永久儲存不遺失, 設定好輕鬆
- LED 藍色背光節能面板, 操作好清楚
- 可 1~2 次反洗, 提高沖洗效果



好安心

- 環保 – 免添加化學藥劑
- 按鍵鎖設定, 防止誤觸
- 時間提醒功能
- 隨時監控診斷防出錯 + 警示功能
- SGEL 材質觸控按鍵, 降低氧化破裂、觸電
- 防斷電備用電池設置
- 耐酸鹼鹽桶
- WQA金牌認證, 品質效能優異



好能省

- 自由設定用水需求, 設定快
- 自動感應用量, 避免多餘水量排放, 達到省水目的
- 15V 低電壓、低耗電
- 通過美國能源部 VI 級用電效率
- 控制閥抗UV材質, 保護+延長壽命
- 高科技離子交換技術(Ion-exchange) + 樹脂, 去除水中硬度