

OLYMPIA

歐 林 匹 亞

維修服務時，無須停機停水，不影響業者製程用水
狀況發生時，現場人員按單鍵既可繼續供水，降低維修急迫性
系統自動顯示貴司名稱和服務電話，提升客群維護



NJCX 碳濾系列 (雙閥+雙罐)

五大特點:

- 1) 系統特點: 濾料反洗期間，淨水供應不間斷
- 2) 服務特點: 狀況發生時，現場人員按單鍵既可繼續供水
- 3) 維修特點: 維修服務時，無須停機停水 (不影響業者用水)
- 4) 客群保護: 藍光控制閥可自行輸入貴公司名稱和服務電話
- 5) 再生控制: 流量模式 (自動偵測總流量到後自動再生)
星期模式 (星期設定: 星期一至星期日)
週期模式 (週期設定: 每1天至每28天)

三種搭配:

- 1) 前置反洗過濾器 (手動或自動控制) 
- 2) 美國 Clack 原廠旁通閥 
- 3) 美國 Clack 原廠控制閥室外保護帽 



設定教學影片

3大品質



通過 NSF 美國國家
衛生基金會認證



通過 WQA 美國
水質協會認證



美國原裝 CLACK JS
控制閥

水處理總量 (噸)			
指: 設備自反洗過後, 至下次反洗之前, 可處理多少量的水 (對照右下藍色格)			
型號 (濾料量)	雙閥 + 雙罐	NJCX-600K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 10 噸/小時	300 L x 2
		NJCX-800K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 12 噸/小時	400 L x 2
		NJCX-1000K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 20 噸/小時	500 L x 2
		NJCX-1200K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 24 噸/小時	600 L x 2
		NJCX-2400K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 26 噸/小時	1200 L x 2

3 大特色



好操作

- 時間(28天或7天)&流量再生, 好彈性
- 完整顯示時間 + 流量 + 下次再生等資訊畫面
- 紀錄永久儲存不遺失, 設定好輕鬆
- LED 藍色背光節能面板, 操作好清楚
- 可 1~2 次反洗, 提高沖洗效果



好安心

- 環保 – 免添加化學藥劑
- 按鍵鎖設定, 防止誤觸
- 時間提醒功能
- 隨時監控診斷防出錯 + 警示功能
- SGEL 材質觸控按鍵, 降低氧化破裂、觸電
- 防斷電備用電池設置
- 耐酸鹼鹽桶
- WQA金牌認證, 品質效能優異



好能省

- 自由設定用水需求, 設定快
- 自動感應用量, 避免多餘水量排放, 達到省水目的
- 15V 低電壓、低耗電
- 通過美國能源部 VI 級用電效率
- 控制閥抗UV材質, 保護+延長壽命