

OLYMPIA

歐 林 匹 亞

淨水處理 50 年品牌，台灣市佔率長年第一，使用者用得安心

RO 逆滲透純水機



OLYMPIA 純水機專為有高水質要求之產業製程使用設計。它能夠有效且快速地處理水中鹽類 (如:鈣鎂等硬度雜質) 及重金屬化學殘留物質達 99%以上。

OLYMPIA 純水機應用實例:

海水淡化系統、電子超純水精煉系統、洗腎超純水系統、食品及飲料製程、包裝水製程、化妝品製程、生化製藥製程、實驗分析乃至於一般家庭飲用水過濾使用。



技術教學影片



型號 及 規格

型號 及 規格							
	型號	ATS-250	ATS-800	ATS-1500	ATS-3000	ATS-6000	ATS-9000
產水量	加侖/天	250 加侖	800 加侖	1500 加侖	3000 加侖	6000 加侖	9000 加侖
	公升/時	40 公升	120 公升	250 公升	500 公升	1000 公升	1500 公升
操作壓力 (psi / cm2)		105 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200
RO 純水膜	材質	TFC POLYAMIDE					
	規格	2521 x 1	4021 x 1	4040 x 1	4040 x 2	4040 x 4	4040 x 6
預濾管		20"PP 濾芯					
高壓馬達		0.5 HP	0.5 HP	1 HP	3 HP	3 HP	4 HP
儀控系統	流量指示	純水 及 廢水流量計		純水 及 廢水流量計		純水 及 廢水流量計	
	壓力指示	原水、廢水壓力		原水、製水、排放水壓力			
	水質指示	純水 TDS					
	電器控制	微電腦 IC 程式控制、過負載保護裝置、強制沖洗裝置、操作燈號指示					
進出水口		進 3/4" 出 1/2" 排 1/2"		進 3/4" 出 1/2" 排 1/2"		進 3/4" 出 1/2" 排 1/2"	
管道		高壓 NYLON 管 (可選配 SUS 快接不銹鋼管)					
機架	配備	整體複合式 SUS 鋼架、剎車輪					
	尺寸(mm)	480 x 1270 x 480		480 x 1470 x 480		1200 x 1750 x 680	

產品特色:

- 整體複合式不鏽鋼機架，美觀耐用
- 電路系統、水路系統獨立設計，安全性高
- 整體性視窗操作面板，快速掌握系統運轉
- 高效 RO 純水膜，去鹽率高達 99%以上
- 迴流調整裝置，控制馬達輸出水量
- 前置過濾系統再生停機控制
- 控制系統採用微電腦程式控制其他產品
- 馬達過負載保護控制 及 過負載警示裝置
- 全自動偵測渴水、製水、滿水保護裝置
- RO 膜殼採用不銹鋼 SUS 高壓管殼