AUREX MF系列
電磁隔膜式加藥機 (流量顯示)

AUREX是一款多功能數位電磁隔膜式加藥機，配備微處理器和顯示螢幕，可支援選擇流量、最大工作壓力、支援外接脈衝訊號進行比例加藥。

透過螢幕切換顯示: 實際流量(L/H)、加藥頻率(衝程)和加藥百分比(%)，即時掌握加藥狀態，操作更直觀方便。

設備功能:

- 預留液位探頭安裝位置（探頭需另購）。
- 運轉模式：比例模式及開關（ON/OFF）模式；支援脈衝水錶訊號的比例式加藥（包括：1xn、1xn (m)、1:n、mlxP、lxP、mlxm³、PPM）；支援 4-20 mA 訊號控制（可調節）。
- 具備警報繼電器輸出。
- 內建日定時器和周定時器。
- 具備手動啟動功能。
- 支援 4 種語言：義大利語、英語、法語、西班牙語。
- 可設定存取密碼。
- 耐酸外殼（PP 材質），防護等級：IP65。
- 最大流量：50 公升/小時；最大背壓：20 bar。
- 支援壁掛或座式安裝（座式支架需另購）。
- 配置：PVDF 幫浦頭、PTFE 隔膜、FPM 密封件、陶瓷球閥。
- 幫浦頭帶手動排氣功能。
- 標準電源：220–240V。
- 使用者可選擇 3 種不同的流量檔位。





標準零件包 (PVDF-FPM材質):

標準品內含：

2米PE輸送管（4x6mm）、2米吸液管、2米透明PVC排氣管(4x6mm)、PVDF材質底閥過濾器、PVD

規格型號：

模型	最大流量 L/H (US Gal/h)	最大耐壓 Bar (psi)	最大頻率 (次 / 分鐘)	Cc / 脈衝	電源 (伏特 – 赫茲)	重量 (KG)
A	2 (0.53)	20 (290)	100	0.33	220-240V - 50-60Hz	2.3
	4 (1.06)	15 (218)	165	0.40	220-240V - 50-60Hz	2.3
	7 (1.85)	10 (145)	240	0.48	220-240V - 50-60Hz	2.3
B	8 (2.12)	7 (102)	150	0.89	220-240V - 50-60Hz	2.3
	10 (2.64)	5 (72.5)	170	0.98	220-240V - 50-60Hz	2.3
	20 (5.28)	2 (29)	250	1.33	220-240V - 50-60Hz	2.3
C	30 (7.93)	3 (43.5)	214	2.34	220-240V - 50-60Hz	2.9
	40 (10.57)	1 (14.5)	240	2.78	220-240V - 50-60Hz	2.9
	50 (13.21)	0 (0)	300	2.78	220-240V - 50-60Hz	2.9

設備尺寸：

