

# OLYMPIA

## 歐 林 匹 亞

軟水機阻塞耗損，最大原因是進水管內的膠帶/鐵鏽/汙物等懸浮雜質造成  
前置反洗過濾器，能完全解決以上困擾

反洗只需 3-5 秒，降低軟水機服務成本，降低軟水機維修複雜性



### 1 吋 前置反洗過濾器

管徑尺寸	1 吋 或 6 分	工作壓力	最高 8.3 bar
流速能力	5 m3/h	工作溫度	最高 45°C
反洗控制	手動 或 自動控制	過濾精度	90 微米
濾殼材質	工程塑鋼	過濾材質	不鏽鋼 AISI316
義大利 ATLAS，原裝進口			



### 1.5 吋 前置反洗過濾器

管徑尺寸	1.5 吋	工作壓力	最高 8.3 bar
流速能力	15 m3/h	工作溫度	最高 45°C
反洗控制	手動 或 自動控制	過濾精度	90 微米
濾殼材質	工程塑鋼	過濾材質	不鏽鋼 AISI316
義大利 ATLAS，原裝進口			



### 2 吋 前置反洗過濾器

管徑尺寸	2 吋	工作壓力	最高 16 bar
流速能力	15 m3/h	工作溫度	最高 30°C
反洗控制	手動 或 自動控制	過濾精度	90 微米
濾殼材質	工程塑鋼	過濾材質	不鏽鋼 AISI316
德國 SYR 漢斯希爾，原裝進口			



產品教學影片