

OLYMPIA
歐 林 匹 亞

電解消毒 軟水機

潔淨
柔滑!

3 大新功能

- 1 電解消毒功能，預防細菌繁殖孳生
- 2 乾式儲鹽功能，防止二次汙染
- 3 可並聯 2~6 罐設備，雲端網路監控

3 大品質

可選配：

- 🔔 遠端低鹽警報器
- 🌊 前置雜質過濾器
- 📏 專用高效鹽錠
- 🔧 硬度調節器



通過 NSF 美國國家
衛生基金會認證



通過 WQA 美國
水質協會認證



美國原裝 CLACK JS
控制閥

常見問題 vs. 解決辦法

樹脂中大部分污染源是原水中的有機物，造成交換容量下降，再生正洗時間延長，樹脂顏色常變深，除鹽出水水質變壞和 pH 值降低。

歐林匹亞 OLYMPIA 全自動消毒軟水機採用獨特技術，降低有機物污染，有效對機身消毒殺菌。

3 大特色



好操作

- 時間(28天或7天)&流量再生，好彈性
- 完整顯示時間 + 流量 + 下次再生等資訊畫面
- 畫面顯示服務電話，貼心通知例行保養(另可自行設定)
- 紀錄永久儲存不遺失，設定好輕鬆
- LED 藍色背光節能面板，操作好清楚
- 可 1~2 次反洗，提高沖洗效果



好安心

- 環保 – 免添加化學藥劑
- 按鍵鎖設定，防止誤觸
- 時間提醒功能
- 隨時監控診斷防出錯 + 警示功能
- SGEL 材質觸控按鍵，降低氧化破裂、觸電
- 防斷電備用電池設置
- 耐酸鹼鹽桶
- 獨特技術，防止二次汙染，對機身消毒殺菌，維持高品質
- WQA金牌認證，品質效能優異



好能省

- 自由設定用水需求，設定快
- 自動感應用量，避免多餘水量排放，達到省水目的
- 15V 低電壓、低耗電
- 通過美國能源部 VI 級用電效率
- 控制閥抗UV材質，保護+延長壽命
- 高科技離子交換技術(Ion-exchange) + 樹脂，去除水中硬度

	規格	尺寸 (cm)	樹脂 (L)	流量 (m ³ /h)	壓力 (kg)	出口	耗鹽量 (kg)
單桶	SAN-12KSA	L52 × W35 × H70	12	0.4	1.5~5	1"	1.2
	SAN-25KSA	L52 × W35 × H113	25	1	1.5~5	1"	2.5
	SAN-40KSA	L52 × W35 × H113	40	1.6	1.5~5	1"	4.0

	規格	桶槽	鹽槽	樹脂 (L)	流量 (m ³ /h)	壓力 (kg)	出口	耗鹽量 (kg)
分離式	SAN-40KS	FRP-1047	PE-1633	40	1.6	1.5~5	1"	4.0
	SAN-50KS	FRP-1054	PE-1633	50	2.0	1.5~5	1"	5.0
	SAN-80KS	FRP-1354	PE-1633	75	3	1.5~5	1"	8.0
	SAN-100KS	FRP-1465	PE-1633	100	4	1.5~5	1"	10
	SAN-120KS	FRP-1665	PE-1840	125	4	1.5~5	1"	12
	SAN-150KS	FRP-1865	PE-1840	150	5	1.5~5	1"	15
	SAN-200KS	FRP-2162	PE-1840	200	5	1.5~5	1"	20