

機 械 隔 膜 式 加 藥 機

SERIES 200

- 型式：馬達驅動膜片式
- 加藥量範圍：10~ 120 GPD。
- 吐出壓力範圍：5.6~10.5 kg/cm²
- 構造：加藥機包括外殼為強韌耐酸鹼材質，加藥機之操作由馬達驅動膜片為之加藥量由手動調鈕調整其膜片衝程長度來控制加藥量，精確度：± 3%。
- 馬達：單相,1/20HP
 - 115V/60Hz, 1.8Amps
 - 230V 60Hz, 0.8Amps
 - 230V/50Hz, 0.7Amps
- 附手動排氣裝置(洩壓閥),另可選配：五項功能閥或自動排氣閥。
- 接液部份材質：標準型:SAN(Acrylic)為透明壓克力材質,可看到加藥狀況
選配材質：為 PVC 或 PP 可供選擇。
- 產品合格認證： ISO 9001 合格品質認證及 UL 安全認證。
- 每台附件：底閥 1 只, 注入閥 1 只, 手動排氣閥 1 只(洩壓閥), 原廠英文手冊。
透明 PVC 吸入端加藥管 1/2"OD(4 英呎=1.3 公尺)
白色 PE 吐出端加藥管 1/2"OD(8 英呎=2.4 公尺)



SPECIFICATION 【型號及規格說明】

Model 【型號】	Max. Pressure 【最大吐出壓力】	Output Capacity At max. PSI 【遇最大背壓時之加藥吐出量】	Shipping Weight 【重量】
210	150psi(10.5kg/cm ²)	10GPD(1.5LPH)	17LBS(7.7kg)
215	150psi(10.5kg/cm ²)	15GPD(2.34LPH)	17LBS(7.7kg)
220	150psi(10.5kg/cm ²)	20GPD(3.15LPH)	17LBS(7.7kg)
230	125psi(8.7kg/cm ²)	30GPD(4.72LPH)	17LBS(7.7kg)
240	125psi(8.7kg/cm ²)	40GPD(6.31LPH)	17LBS(7.7kg)
260	125psi(8.7kg/cm ²)	60GPD(9.46LPH)	17LBS(7.7kg)
280	100psi(7kg/cm ²)	80GPD(12.6LPH)	17LBS(7.7kg)
2100	100psi(7kg/cm ²)	100GPD(15.76LPH)	17LBS(7.7kg)
2120	80psi(5.6kg/cm ²)	120GPD(18.91LPH)	17LBS(7.7kg)

MATERIALS OF CONSTRUCTION 【構造材質說明】

DESCRIPTION 【敘述】	STANDARD PUMPS 【標準配備】	MATERIALS FOR SPECIAL APPLICATIONS 【選配材質】
Pump Head 【幫浦頭】	SAN(Acrylic) (壓克力)	PVC, Polypropylene, 或 316 SS
Diaphragm 【膜片】	Hypalon	Viton, Teflon- Coated
Valve Seats 【閥座】	Hypalon	Viton, Teflon
Gaskets 【墊片】	Teflon	Teflon
Discharge Tubing 【吐出端加藥管】	Polyethylene(PE)	1/2" NPT Connections
Suction Tubing 【吸入端加藥管】	Flexible PVC	1/2" NPT Connections
Ball Checks 【逆止球】	Ceramic (陶瓷)	Teflon, 316 SST
Fittings 【接頭材質】	PVC	Polypropylene, 316SST

尺寸: 19.69cm x 18.42cm x 38.74cm

溫度限制: 70°C(最高)

黏度: 300 Cps.(最大)

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629

301-002