



## 機 械 隔 膜 式 加 藥 機

### SERIES 250



- 型式：馬達驅動膜片式
- 加藥量/吐出壓力：
  - 253 型號:76.8 GPD/15.5Bar。
  - 254 型號:108 GPD/11.03Bar
- 構造：加藥機包括外殼為強韌耐酸鹼材質,加藥機之操作由馬達驅動膜片為之加藥量由手動調鈕調整其膜片衝程長度來控制加藥量,精確度：± 3%。
- 馬達：單相,115V 50/60Hz T.E.F.C. 0.8Amps  
單相,230V 50/60Hz,T.E.F.C. 0.4Amps
- 附手動排氣裝置(洩壓閥),另可選配：五項功能閥或自動排氣閥。
- 接液部份材質：PVC
- 產品合格認證： ISO 9001 合格品質認證及 UL 安全認證。
- 每台附件：底閥 1 只, 注入閥 1 只, 手動排氣閥 1 只(洩壓閥), 原廠英文手冊。  
透明 PVC 吸入端加藥管 1/2"OD(4 英呎=1.3 公尺)  
白色 PE 吐出端加藥管 1/2"OD(8 英呎=2.4 公尺)

**SPECIFICATION 【型號及規格說明】**

Model 【型號】	Max. Pressure 【最大吐出壓力】	Output Capacity at max. PSI 【在最大背壓時之加藥吐出量】	Shipping weight 【重量】
253	225psi(15.51 bar)	76.8GPD(12.1 LPH)	21LBS(9.5kg)
254	160psi(11.03 bar)	108GPD(17 LPH)	21LBS(9.5kg)

MATERIALS OF CONSTRUCTION 【構造材質說明】	
Pump Head 【幫浦頭】	PVC
Diaphragm 【膜片】	PTFE
Valve Seats 【閥座】	TFE
Gaskets 【墊片】	TFE
Discharge Tubing 【吐出端加藥管】	Polyethylene(PE)
Suction Tubing 【吸入端加藥管】	Flexible PVC
Ball Checks 【逆止球】	Ceramic (陶瓷)
Fittings 【接頭材質】	PVC

尺寸: 23.81cm x 18.42cm x 39.69cm

溫度限制: 70°C(最高)

黏度: 300 Cps.(最大)

---

**瑞順企業股份有限公司**

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629

301-002-1